

**Naftos produktams atspari žarna AGOMA
SAE J30 R6**

Paskirtis: Lanksti žarna naftos produktų, kuro padavimui pramonėje, žemės ūkyje.

Pastaba: Netinka panardinimui į kūrą/degalus.

Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus naftos produktams.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.

Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus oro, ozono poveikiui.

Temperatūra: -40°C/+100°C

Standartas: SAE J30 R6



**Oil resistant hose AGOMA
SAE J30 R6**

Applications: Flexible hose suitable for flow of fuel, oil, industrial water. For general contact with fuel and oil.

Note: Not design to be submerged in gasoline.

Tube: Synthetic rubber, black, smooth, oil resistant.

Reinforcement: Synthetic cord.

Cover: Synthetic rubber black, smooth, oil, weather and ozone resistant.

Temperature: -40°C/+100°C

Standard: SAE J30 R6

**Рукав для нефтепродуктов AGOMA
SAE J30 R6**

Применение: Для транспортировки бензинов, минеральных масел на нефтяной основе в промышленности и хозяйстве. Рукава не предназначены для погружения в бензин.

Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, маслостойкий.

Армирование: Корд синтетических тканей.

Наружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, маслостойкий, стойкий к воздействию озона.

Температурный режим: -40°C/+100°C

Стандарт: SAE J30 R6

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
3,2	10,0	20	60	50
4,0	11,0	20	60	50
5,0	12,0	20	60	50
6,3	13,3	20	60	50
7,0	14,0	20	60	50
8,0	15,0	20	60	50
10,0	17,0	20	60	50
12,0	19,0	20	60	50
12,7	20,0	20	60	50
14,0	22,0	20	60	50
16,0	24,0	20	60	50
18,0	26,0	20	60	50
19,0	27,0	20	60	50
20,0	29,0	20	60	50
22,0	32,0	20	60	50
25,0	36,0	20	50	50