



SLPD 20/20-64/32 DIN – это серия прямооточных двухпоточных насосов с чрезвычайно низким уровнем шума, предназначенных для жестких условий эксплуатации в составе подвижных гидравлических систем.

Насосы SLPD 20/20-64/32 DIN представлены в восьми различных типоразмерах, три из них с дифференцированным потоком. Насосы с дифференцированным потоком расширяют область применения, так как обеспечивают три разных объема потока: малый, большой и комбинированный. Максимальное давление составляет 330-350 бар в зависимости от модели. Благодаря малым размерам корпуса насос при недостатке места устанавливается непосредственно на механизм отбора мощности. SLPD 20/20-64/32 DIN также удобен для установки на кронштейне через промежуточный вал.

Для применений, требующих управления гидравлическим оборудованием на ходу транспортных средств, производится доукомплектация насосов клапаном Savtec.

Другие преимущества:

- Независимое направление вращения
- Экономичность решения по сравнению с обычной установкой двух гидронасосов через раздаточную коробку
- Плавная работа во всем диапазоне скоростей
- Длительный срок службы как результат жестких требований к подбору материалов и комплектующих, например, подшипников, уплотнений и т. п.
- Уплотнительные кольца на всех контактных поверхностях, а также двойные уплотнения вала

ВЕРСИИ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример

SL	PD	-	46/46	W	-	N	-	DL4	-	L35	-	S4	S
Серия	1		2	3		4		5		6		7	8

Серия	
SL	Sunfab In-Line

1. Тип	
PD	Двухпоточный насос

2. Производительность	
20/20 28/28 40/20 35/35 56/28 46/46 53/53 64/32	

3. Направление вращения	
W	Независимо

4. Уплотнение	
N	Нитрил

5. Монтажный фланец	
DL4	DIN 4-h (ISO 7653D)

6. Вал	
L35	DIN 5462 / ISO 14

7. Присоединительная крышка	
S4	Sunfab стандарт SLPD

8. Соединения	
S	Sunfab стандарт

X = Стандартно, предпочтительно
 (X) = Доступно, опционально
 O = свяжитесь с Sunfab



ОСТОРОЖНО

Во время работы насоса:

1. Не прикасайтесь к напорному шлангу
2. Остерегайтесь вращающихся частей.
3. Насос и шланги могут быть горячими.

Сунфаб оставляет за собой право вносить конструкционные изменения без уведомления. Сунфаб оставляет за собой право на ошибки при написании и наборе текста.

© Copyright 2015 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.